

ausbessern



Teppich Ersatzstück mustergenau aufliegen, in 1 Schnitt beide durchtrennen, kleben, anpressen



Fliese Fuge vorsichtig auskratzen, Fliese wegweißeln, Kleberbett glätten, neue Fliese kleben



Holz Mit dem Topfbohrer die Stelle entfernen, gleich großes Querholzplättchen einsetzen



Untergrund Altbelag raus, Untergrund sorgfältig reinigen. Fließspachtel glättet sich selbst

Fußboden

AUSBESSERN ODER NEU VERLEGEN?

Bis man sich zum Erneuern durchringt, sieht der Belag oft ziemlich schlimm aus: Elf Jahre bleiben Teppich & Co durchschnittlich liegen. Jeder Vierte würde sich eher trauen, wenn alles schneller und leichter ginge. Mit neuen Materialien klappt das



Montage Fertigparkett- und Laminat-Elemente lassen sich heute einfach ineinander verklicken oder auch verleimen. Selten: vollflächig kleben

erneuern

Auffrischen Blessuren weg-schleifen: Geräte mieten, hier ein Randschleifer. Dann das Holz frisch versiegeln, mit Parkettlack, etwa von Sadolin



Doppeln Rausreißen ist Strafarbeit. Gut haftende, elastische Beläge dürfen liegen bleiben: Spezialfolie Siga 2 klebt Teppich, PVC, CV, Gummi. Von Uzin



Glätten Wenn der Untergrund rau ist: zuerst grundieren. Selbstverlaufende Masse, 0-20 mm stark aufbringen. Bodenausgleich von Ceresit.



Fertigparkett Drei Schichten, daher formstabil. Mindestens einmal abschleifbar. Nutzschicht Eiche Hampshire. Kährs

Naturstein Kunststoff-Feder koppelt Steinplatten in der Nut. So simpel zu verlegen wie Laminat. Nur 18 bis 20 mm dünn. In 18 Steinarten. Click and Stone



O Schreck – ein Fleck! Ein Kratzer, eine Delle! Löcher und Laufspuren! Wie gut man solchen Malheurs beikommt, hängt von Ausmaß des Schadens ab und vom Material des Belags.

Flecken im Teppich umgehend entfernen mit weißem Baumwolltuch und handwarmem Wasser. Der Kraft des Wasser vertrauen, eventuell durch Mineralwasser stärken. Nie fest reiben, sondern den Fleckenrand nach innen heraus drehen. Tensidhaltige Mittel sind problematisch: müssen am Ende komplett aus dem Teppich raus. Sonst arbeitet das Tensid, das Schmutz löst und anzieht, immer weiter. Folge: Die Stelle verschmutzt schnell wieder. Ist der Teppich hochwertig, lohnt es sich, den Profi zu fragen. Tipps gibt die „Fachgemeinschaft Deutscher Teppichbodenreiniger FDT“ (0800-0338 266, www.teppichbodenreinigung.eu). Wie man keramische Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerkstein reinigt, zeigt die Tabelle oben. Sie stammt vom „Fachverband Fliesen und Naturstein“ (www.fachverband-fliesen.de).

3 REINIGER-ARTEN FÜR STEINBÖDEN

säurehaltig pH-Wert 1-7 = sauer	laugenhaltig pH-Wert 7-14 = alkalisch	lösungsmittelhaltig
Lösen und Entfernen verschiedener anorganischer Verschmutzungen, z.B. • Zementschleier • Mörtelreste • Kalkablagerungen • Ausblühungen • Rost	Lösen und Entfernen verschiedener organischer Verschmutzungen, z.B. • Pflegemittelfilme • Fette • leichte Wachsfilme • üblicher Schmutz	Lösen und Entfernen verschiedener organischer Verschmutzungen, z.B. • Mineralöle • synthetische Fette • Harze • Klebstoffe • Teer • Wachs-Schichten
unwirksam bei Öl, Fett, Wachs, Versiegelung	unwirksam bei Zementschleier, Kalk, Rost etc.	unwirksam bei Rost, Zementschleier, Kalk
Produktnamen z.B. Zementschleier-Entferner Kalklöser, Steinreiniger Rostentferner	Produktnamen z.B. Grundreiniger Intensiv-Reiniger Fettlöser	Produktnamen z.B. Wachsentferner Spezialentferner Intensiv-Reiniger

Reparaturen Brandflecken im Teppich mit dem Locheisen herausstanzen. Ein ebenfalls gestanztes Stück einkleben. Wie Sie größere Stücke ersetzen, zeigt die Zeichnung links oben. Darunter: einzelne Fliesen erneuern. Beim Herausklappen darauf achten, dass die Nachbarfliesen heil bleiben. Dritte Zeichnung: Ein Topf-Bohrer fräst Fehlstellen aus Holz oder Laminat. Passendes Querholzplättchen einsetzen: Dazu keinen Leim verwenden, sondern dünnflüssiges Holzquellmittel (Holzfest) – es trocknet transparent. Sie können es auch direkt mit Sägemehl anrühren, um Löcher zu füllen; nach dem Trocknen von Hand glatt schleifen (Körnung 120) und versiegeln. Die unterste Zeichnung zeigt, wie man den Untergrund glättet, wenn man den Belag entfernt hat.

Austausch Zeigt ein Boden Laufspurge, schlägt der Teppich Wellen, liegen Fliesen hohl oder sind gebrochen, dann muss man den Belag erneuern. Obwohl Möbelrücken und Belag entfernen oft zum Kraftakt gerät. kj

Wie viel Euro verbrennt eigentlich Ihr Zuhause?



189.000 Euro zu viel!



Sparen Sie richtig Geld beim Heizen. Mit der neuen Generation E.

Diese massiv gebauten Häuser sind mit einem Verbrauch von gerade einmal 2 bis 3,5 Liter Öl pro Quadratmeter jährlich so energiesparend, dass Sie in 30 Jahren rund 189.000 Euro Heizenergiekosten sparen können. Und: Sie profitieren zugleich von der staatlichen KfW-Förderung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenlosen Infoline 0800.4 32 35 42 oder unter www.hebelhaus.de



WERTVOLL WIE NIE